

ATENÇÃO: Este produto só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto

## MONTAGEM BALANÇO VIKING 4 LUGARES

### RECOMENDAÇÕES PARA USO

### COMPONENTES

Nº	QTD	DESCRIÇÃO
1	2	Base
2	4	Trave Lateral
3	4	Tirante
4	2	Trave Central
5	2	Trava de Segurança
6	1	Barco
7	4	Tampa
8	24	Parafusos
9	8	Arruela
10	8	Porcas

### MONTAGEM

1 - Fixe as **Traves Laterais** umas as outras, em pares, com os **Parafusos**, e depois fixe a **Base** também com os **Parafusos**, como indica a **Figura A**;

2 - Insira os tirantes em suas posições e junte as **Traves Centrais** com as **Traves Laterais** e fixa-as usando **Parafusos**, como indica a **Figura B**;

3 - Posicione o **Barco** nos **Tirantes**, encaixe as **Tampas** e fixe-as usando **Parafuso** e **Porca** como indicado na **Figura C**;

4 - As **Travas de Segurança** possuem abertura para acesso ao assento, como na **Figura D**.

Seu Balanço está pronto! Divirta-se

Verona Indústria de Plásticos Ltda (41) 3513-9677 / (41) 3513-9681. [www.freso.com.br](http://www.freso.com.br) - [freso@freso.com.br](mailto:freso@freso.com.br)  
Rua Francisco Dal Negro, nº 3400, São José dos Pinhais - Paraná - Brasil CEP- 83025-320

